

## Deumidificatore AD810



**Il deumidificatore AD810 offre prestazioni eccezionali, con la capacità di assorbire fino a 105 litri di vapore acqueo in 24 ore. È ideale per l'uso in ambienti di grandi dimensioni, sia abitativi che commerciali, amministrativi o industriali, anche in spazi superiori a 1.000 m<sup>3</sup>.**

### Descrizione

La circolazione d'aria prodotta dal deumidificatore AD810 è notevole, raggiungendo i 1.300 m<sup>3</sup> all'ora.

L'AD810 può essere utilizzato anche a basse temperature e funziona in modo completamente automatico e indipendente. Non risulta più rumoroso né consuma più energia rispetto ai tradizionali dispositivi di dimensioni molto inferiori. Inoltre, grazie al carrello su cui è posato e alle maniglie laterali, l'apparecchio può essere facilmente spostato o sollevato.

Il deumidificatore AD810 è disponibile anche per il noleggio a prezzi competitivi, offrendo una soluzione rapida ed efficiente per ridurre l'umidità in ambienti di grandi dimensioni, come cantine, magazzini, sale di produzione, archivi, acquedotti e simili.

### Caratteristiche:

- Doppio ventilatore assiale con pale in alluminio e griglia protettiva integrata.
- Compressore ermeticamente sigillato, protetto da sovraccarico, dotato di cuscinetti per l'isolamento delle vibrazioni.
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con lamelle in alluminio, progettati per una dissipazione del calore ottimale.
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame, con tubi capillari e filtro di essiccazione, per garantire un'efficienza massima nel funzionamento.

### Dati tecnici:

Locali riscaldati/non riscaldati fino a ca.	1500/1100 m <sup>3</sup>
30°C / 80 % u.r.	105,0 / 1500 Watt
20° C / 60 % u.r.	50,0 / 1120 Watt
10° C / 70% u.r.	26,0 / 900 Watt
Potenza d'esercizio massima	1500 Watt
Volume d'aria	1300 m <sup>3</sup> /h
Temperatura d'esercizio	+ 3°C fino a + 32°C
Livello di rumorosità	60 dB (A)
Tensione	230 V / 50 Hz
Dimensione (alte/larghezza/profondità)	990 x 635 x 530 mm
Peso	70 kg
Montaggio a pavimento	4 ruote con freno , 2 maniglie laterali pieghevoli
Scarico condensa	di serie installazione pompa fissa interna, capacità dislivello 4 metri